

Med den integrerte luftkompressoren kan EASYCUT K35 PFC brukes til å skjære i metall overalt der det finnes enfaset strømforsyning. PFC-teknologien muliggjør drift mellom 195 V og 265 V, slik at du får høy kvalitet selv ved bruk av 100 m skjøteledninger. Den er liten, lett og bærbar, og kan levere 35 A strøm til kapping av ulike typer metall med en tykkelse på opptil 15 mm.

MAKSIMAL YTELSE

- Automatisk luftregulering tilpasset TPT 35-brenner.
- Skjærer i alt stål (mildt, rustfritt, herdet, HLE), aluminium, kobber osv.
- Høyere skjærehastighet enn ved termisk skjæring med oksiderende gass.

ENKEL Å BRUKE

- Svært praktisk på byggeplassen takket være den innebygde kompressoren.
- Internt luftfilter med automatisk rensing for å unngå kondens inne i brenneren.
- HF-fri tenning for å unngå forstyrrelser som kan skade elektronisk utstyr i nærheten.
- Oppbevaringsrom for forbruksmateriell.

IDEELL FOR BRUK PÅ STEDET

- Plass til opptil 100 m lange skjøteledninger.
- Forsterket kabinett og støtdempende føtter.
- Plassbesparende og lett å flytte på byggeplassen.
- Beskyttet mot overspenning opp til 400 V (PROTEC 400).
- IP23S-klassifisert for å tåle krevende miljøer.
- Optimalisert kjøling med ventilasjonskanal som beskytter elektronikken mot støv.

PREMIUM TORCH

- Konstruert for å tåle støt og varme.
- Rask til- og frakobling av brenneren uten bruk av verktøy, for enkel transport og vedlikehold.
- Sikkerhetsmekanisme med utløser.



Leveres med



TPT 35 - 4 m



2 m - 10 mm²

YTELSE

Kapasitet	Tykkelse
Separasjon	15 mm
Rent snitt	10 mm

VALGRITT TILBEHØR OG FORBRUKSMATERIELL

 Dyse	x 4 040182
 Tips	x 10 080799
 Diffusor	x 2 040175
 Elektrode	x 10 040168



Vernebriller med skygge 5
042841

Vernehansker
064164 (size 9)
064171 (size 10)



50/60 Hz	2 m	A	A	mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				Rent snitt		Separasjon			I _A (60%)	I _{max}				
230 V 1~			10 → 35	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Integrert kompressor	26 A	30 %	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW
				10	8	15	10							