

HERMES 3/4-14G AIR

REF. 089693



HERMES 3/4-14 G AIR-åndedrettsmasken gir det høyeste beskyttelsesnivået for profesjonelle sveisere. Det ventilasjonsassisterte åndedrettsbeskyttelsessystemet gir beskyttelse mot 99,8 % av røyk og partikler. Den utmerker seg med 5 svært følsomme sensorer (som reagerer selv i trange omgivelser), et 180° panoramisk synsfelt (sideskjermer), en lys fargegrad 3 og en oppklappbar skjerm for klart syn etter sveising.

EGENSKAPER MASKE

- **Utstyrt med 2 vinduer:** 1 løftbart vindu med beskyttelsesfilter (toning 3/4-14) for sveising, 2 sideskjermer med fast toning, 1 gjennomiktig glass (nøytralt syn/sliping).
- **10 fargetoner tilgjengelig,** passer til alle sveiseoppgaver.
- **Lys tone 3,** perfekt sikt før sveising.
- **4 mulige innstillinger:** Fargetone, følsomhet, forsinkelse og sliping.
- **5 ultrafølsomme sensorer** for maksimal effektivitet.
- **Ultrarask mørkingshastighet:** 0,04 ms.
- **Hodebånd i premiumklasse:** Individuell tilpasning med 5 innstillinger.
- **TRUE COLOR-teknologi:** Mer realistisk og detaljert fargegjengivelse enn tradisjonelle filtre.

ÅNDEDRETSVERN

- **Filterklassifisering:** TH3P
- **Digital** visning av batteriets levetid og filterets metningsgrad på filteret.
- **3 luftstrømmer:** 170 l/min, 200 l/min og 230 l/min.
- **Polstret** belte som holder motoren tett inntil kroppen.
- **Lyd- og lysalarm** (tilstoppet filter / lavt batterinivå).
- **Opptil 10 timers driftstid** (litiumbatteri), perfekt egnet for lange arbeidsoppgaver.
- **Kompakt og robust enhet,** utstyrt med gnistskjerm.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MASKER

Lys farge	3
Mørk nyanse	Kutt: 4-8 / Sveising: 9-14
Reaksjonstid	0,04 ms
Tid til å gå tilbake til klart lys	0,05 til 2,0 s
Synsfelt	116 x 81 mm
Strømforsyning	Solenergi og utskiftbare batterier (CR2450x2)
Vekt	866 g
Innstillinger	Følsomhet, forsinkelse, fargetone, sliping
Lyssensor	5
Bruksområder	MMA / TIG > 2 A / MIG / sliping
Standarder	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2

ÅNDEDRETSVERN

Luftgjennomstrømning		170 l/min
		200 l/min
		230 l/min
Driftstid*		> 10 timer
		> 8 timer
		> 6 timer
Filtertype	TH3P	
Støy	maks. 75 dB	
Ladetid	2 timer	
Batteritype	Litium-ion 14,8 V / 2,6 Ah / 38,48 Wh	
Beltebredde	900 mm – 1300 mm	
Vekt	1,6 kg	
Standard	EN 12941	

*Driftstiden avhenger av valgt modus og filterets renhet.



- TRS** TRS-modus gir en jevn overgang mellom mørk og lys modus, slik at øynene gradvis kan tilpasse seg endringer i lysstyrken.
- MEM. SAVE** 9 programmer som kan lagres.
- AUTO** Smart maske med automatiske innstillinger avhengig av arbeidsforholdene (lys, modus osv.).

Leveres i en transportveske med:

- Hermes 3/4-14G AIR-maske
- Åndedrettsvernssystem
- Festesystem for forstørrelsesglass
- Sidevisir
- Litiumbatteri med lader
- Seletøy / strømningsmåler



TILBEHØR

Litium-ion-batteri (1 stk.)
089747

Lader
089778

Forstørrelsesglass (x1)
042780

TH3-filter (1 stk.)
089754

Gnistskyttelse (2 stk.)
089785

Forfilter (x5)
089761

Reserveskjermer

Svettebånd (2 stk.)

089808

168,3 x 115,6 (x5) 089655	120,9 x 86,5 (x10) 089716
60,9 x 95,6 (x5) 089792	177,7 x 120,2 (x5) 089730